

Anzeigebaustein AS-D16

Gerätebeschreibung:

Anzeigebaustein für den Fronteinbau mit 16 DUO-LED rot/grün. Integrierter Summer welcher über einen Systemeingang von extern aktiviert werden kann. Lampentest auf der Front sowie zusätzliche Bedienelemente die zur Integration in ein übergeordnetes System. Die Beschriftung erfolgt einfach mit den mitgelieferten Einschubstreifen. Der Anschluss erfolgt über Schraubsteckklemmen auf der Geräterückseite.

Technische Beschreibung:

Einbauversion mit 16x Eingängen 24VDC/AC, integriertem Summer, 3 Systemeingängen und 3 Systemausgängen.

Technische Daten:

Signalisierung:	16 DUO LED / integrierter Summer
Meldeeingänge:	Je 16 Eingänge pro LED Farbe
Systemeingänge:	Summer / Lampentest / Sammelstörung
Systemausgänge:	Horn- / Meldungsquittierung / Lampentest
Bedienelemente:	Horn- / Meldungsquittierung / Lampentest
Betriebsspannung:	8-30VDC / 12-28.5VAC, 40-80Hz (bei AC-Betrieb Ausgänge ohne Funktion)
Meldespannung	24V AC/DC \pm 20%
Leistungsaufnahme:	Max. 3W
Temperaturbereich:	-0°C bis 65°C
Gewicht:	260g
Abmessung:	BxHxT 72x144x61mm (ohne Klemmen)
Frontausschnitt:	BxH 68x138mm
Klemmen:	Steck- Schraubklemmen max. 2.5mm ²
Einbaulage:	Beliebig
Schutzgrad:	IP20

Bezeichnung: Anzeigebaustein AS-D16
mit DUO-LED Rot / Grün

AS-D16-24-RG

Lieferant:

CTi-Systeme GmbH
D-70182 Stuttgart • Schickstraße 2
Tel. +49 (0) 711/79 02 01-0 • Fax -29 • info@cti-systeme.de • www.cti-systeme.de