

## **Betriebs-/Störmelder AS-D16**

### **Gerätebeschreibung:**

Betriebs-/Störmelder für den Fronteinbau mit 16 Kanälen. Integrierte Bedienelemente für Hornquittierung, Meldungsquittierung und Lampentest. Eingebauter, ausschaltbarer Summer. Öffner und Schliesser für jeden Betriebs- und Störeingang separat umschaltbar. Zeitverzögerung für alle Störeingänge gemeinsam zuschaltbar. Meldeablauf der Störung als Neuwertmelder. Ausgänge für Horn- und Sammelmeldung. Die Beschriftung erfolgt mit den mitgelieferten Einschubstreifen. Der Anschluss erfolgt über Schraubsteckklemmen auf der Geräterückseite.

### **Vorgeschlagenes Fabrikat**

Produkt: Betriebs-/Störmelder AS-D16-24-BS  
Hersteller: APS systems AG, [www.APS-Systems.ch](http://www.APS-Systems.ch)

### **Technische Beschreibung:**

Einbauversion mit 16 Eingängen 24VDC/AC, integriertem Summer, 3 Systemeingängen und 3 Systemausgängen.

### **Technische Daten:**

Signalisierung: 16 DUO LED / integrierter Summer  
Meldeeingänge: je 16 Eingänge Betrieb und Störung  
Systemeingänge: externer Lampentest / Hornquittierung / Lampenquittierung  
Systemausgänge: Horn- / Meldungsquittierung / Lampentest  
Bedienelemente: Horn- / Meldungsquittierung / Lampentest  
Betriebsspannung: 8-30VDC / 12-28.5VAC, 40-80Hz (bei AC-Betrieb Ausgänge ohne Funktion)  
Meldespannung 24V AC/DC  $\pm$  20%  
Leistungsaufnahme: max. 3W  
Temperaturbereich: -0°C bis 65°C  
Gewicht: 260g  
Abmessung: BxHxT 72x144x61mm (ohne Klemmen)  
Frontausschnitt: BxH 68x138mm  
Klemmen: Schraub- Steckklemmen max. 2.5mm<sup>2</sup>  
Einbaulage: beliebig  
Schutzgrad: IP20

### **Lieferant:**

**CTi-Systeme GmbH**  
D-70182 Stuttgart • Schickstraße 2  
Tel. +49 (0) 711/79 02 01-0 • Fax -29 • [info@cti-systeme.de](mailto:info@cti-systeme.de) • [www.cti-systeme.de](http://www.cti-systeme.de)