

VOICE agent

Ausschreibungstext

Stand-alone Gerät nach DIN 19235 zur Zustandskontrolle und Fernalarmierung. Aufbau auf DIN-Hutschiene und Normausschnitt für Verteiler. Weitbereichs-Spannungsversorgung 100-240VAC oder 18-70VDC. Kleinspannung für Meldeeingänge intern erzeugt. Total 16 Eingänge, davon bis zu 8 umschaltbar auf Analogbetrieb. 4 Ausgänge, potentialfreie Relaiskontakte. Display zur Anzeige des Betriebszustandes und der Alarme. Bedienrad zur einfachen Konfigurierung der Teilnehmerdaten und Geräteeinstellungen. Integrierte Akkuladesteuerung zum Anschluss eines externen Akkus. Überwachung der Netzspannung, Batteriespannung und der Telefonleitung. Möglichkeit zyklische Testalarme zu versenden. Integriertes analoges oder GSM-Modem und Netzwerkanschluss. Programmierung und Fernwartung mittels Webbrowser (z.B. Internet Explorer, Mozilla-Firefox, Opera o.ä.) über ein Netzwerk oder Telefonanschluss. Alarmierung von bis zu 30 Teilnehmer in 8 Gruppen (z.B. Heizungs-, Elektrotechnik-, Hausmeisterservice u.a.). Schaltuhrkanäle zur zeitlichen Einteilung des Alarmablaufs. Versand von Sprachmeldungen, SMS oder E-Mail, Pager (=Cityruf über SMS oder e-Mail), Fax (über SMS). Protokolldrucker über Netzwerk anschließbar. Ausbaubar mit drei Erweiterungsmodulen (je 16 Eingängen, davon 8 umschaltbar auf Analogbetrieb, und 16 Ausgängen).

Fabrikat

Produkt: Störmelder VOICE *agent* oder gleichwertig
Hersteller: APS systems AG, www.aps-systems.ch

Technische Daten:

Eingänge: 16 digital, 24VDC (als Schließer oder Öffner programmierbar)
davon bis 8 analog. 0-10V (0-20mA mit Shunt)

Ausgangsrelais: 4 Stk., max. 6A 230VAC AC1, max. 52

Display: 3 Zeilen LCD

Teilnehmer: 30, 8 Servicegruppen

Schnittstellen: Ethernet 10BaseT IEE 802,3 10MB, integriertes Modem (Festnetz oder GSM)

Schutzart: IP 20

Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet

Temperaturbereich: 0°C bis +40°C

Maße, Gewicht: 175x120x68mm³, 650g

Betriebsspannung: 230VAC (100-240VAC/ 47-62-3Hz), max. 10W, Akku 12VDC max. 3Ah

Bezeichnung:	VOICE <i>agent</i> , analog, 100-240VAC	832.200.000
	VOICE <i>agent</i> , analog, 18-70VDC	832.200.100
	VOICE <i>agent</i> , GSM, 100-240VAC	832.210.000
	VOICE <i>agent</i> , GSM, 18-70VDC	832.210.100
	Erweiterung 16 Eingänge, 16 Relais	832.290.000
	Erweiterung 16 Eingänge, 16 Transistorausgänge	832.295.100
	Netzgerät EcoPower PSS242, 230 VAC/24VDC, 2A	862.332.420

Zubehör:	Batterie 1.2Ah	192-000
	Akkuwanne	829-201
	Rauchmelder	901-0103
	Wasser/Ölmelder 5mm mit 5m Kabel	SWM5
	Feuchte/Temperaturfühler 0-100%rF -30 bis 70°C o. Display	AFT-U

Lieferant: CTi-Systeme GmbH
Schickstraße 2, D-7182 Stuttgart
Tel. 0711 790 201-0, Fax 0711 790 201-29
E-mail info@CTi-Systeme.de, www.CTi-Systeme.de