

Anzeigebaustein LSE-D16-AB

Gerätebeschreibung:

Anzeigebaustein für den Fronteinbau mit 2x 16 Kanälen. Integrierter Summer über einen Systemeingang aktivierbar. Lampentest auf der Front, sowie zusätzliche Bedienelemente zur Integration in ein übergeordnetes System. Die Beschriftung erfolgt mit austauschbaren Papierstreifen. Anschlüsse mit Schraubsteckklammern auf der Geräterückseite. Parametrierung entweder mit dem WEB-Interface (FireFox o.ä.) oder den Bedienelementen auf der Gerätefront. Modbus-UDP- und MQTT-Protokolle.

Technische Beschreibung:

Einbauversion mit 2x 16 Eingängen 24VDC/AC, integriertem Summer, 3 Systemeingängen und 3 Systemausgängen.

Technische Daten:

Signalisierung	2x 16 Multicolour-LED / integrierter Summer
Meldeeingänge	Je 16 Eingänge NO/NC in Gruppe 1 und 2
Systemeingänge	Summer / Hornquittierung / Lampenquittierung, RJ45
Systemausgänge	Lampentest / Hornquittierung / Lampenquittierung
Protokolle	Modbus-UDP / MQTT
Ausgänge alternativ	Hornausgang / Sammelausgang / Sammelausgang Priorität 2
Bedienelemente	Lampentest / Hornquittierung / Lampenquittierung
Betriebsspannung	8-30VDC / 12-28,5VAC, 40-80Hz
Meldespannung	24V AC/DC $\pm$ 20%
Leistungsaufnahme	Max. 3W
Gewicht	260g
Abmessung BxHxT	72x144x75mm
Frontausschnitt	138x68mm
Klemmen	Schraub- Steckklammern 0,2 – 2,5qmm
Einbaulage	Beliebig
Schutzgrad Gehäuse	IP40
Schutzgrad Stecker	IP20
Temperaturbereich	0°C bis 65°C

Fabrikat:	APS systems AG Neumatt 4 CH-4626 Niederbuchsiten Tel. +41 (0)62 517 88 33 www.aps-systems.ch E-Mail systems@aps-systems.ch	oder gleichwertig
-----------	---	-------------------

Bezeichnung:	Anzeigebaustein LSE-D16	LSE-D16-AB
--------------	-------------------------	------------

Vertrieb in Deutschland	CTi-Systeme Schickstr. 2 D-70182 Stuttgart Tel. 0711 / 79 02 01-0 www.cti-systeme.de E-Mail info@cti-systeme.de
-------------------------	---